

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование

STARK COUNTRY 3000 ONLINE


БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!



Высокий коэффициент мощности



Самые тихие в своем сегменте!



Широкий диапазон зарядного тока!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Самые тихие Online ИБП.
- + Умное ЗУ с широким диапазоном зарядного тока.
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- + Высокие коэффициент мощности и КПД.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Стабилизация частоты входного сигнала.
- + Возможность работы со всеми видами генераторов.
- + Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- + Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения*.
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

421*190*318 мм

Вес*** **12,3 кг**

МОЩНОСТЬ

3000 ВА
2700 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ****

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



| Тип ИБП | Марка АКБ | <i>Ventura</i> future generation energy | <i>Sprinter</i> | |
|-------------|-----------|--|-----------------|------------|
| | Серия | Серия | Серия | Серия |
| 3000 Online | | GP, GPL, FT, VTG | P, XP | A400, A500 |

Номинальное напряжение: **72 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×6 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/4/6/8/12 А

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

| Кол-во АКБ \ Нагрузка | 6x40 Ач | 6x65 Ач | 6x100 Ач | 6x200Ач | 2x6x120 Ач |
|-----------------------|------------|---------|----------|---------|------------|
| 500 Вт | 5 ч. | 8 ч. | 13,5 ч. | 27,5 ч. | 37 ч. |
| 1000 Вт | 2,5 ч. | 3,5 ч. | 6,5 ч. | 13 ч. | 17 ч. |
| 1500 Вт | 1,5 ч. | 2 ч. | 3,5 ч. | 7,5 ч. | 10,5 ч. |
| 2000 Вт | 1 ч. | 1,5 ч. | 2,5 ч. | 5,5 ч. | 7,5 ч. |
| 2200 Вт | Менее 1 ч. | 1 ч. | 2 ч. | 4,5 ч. | 6,5 ч. |



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

* Оборудование приобретается отдельно.

*** Вес приведен без аккумулятора.

**** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

